

# شرکت مهندسی سرو نیرو جوان

درجه حرارت محیط ۳۵ درجه سانتیگراد از دیاد حرارت ۳۰ درجه سانتیگراد

مشخصات شین مسی			تعداد شینهای هر فاز		
			I		II
ابعاد mm	مقطع mm	وزن Kg/m	بی رنگ A	رنگی A	رنگی A
12×2	23.5	0.2	110	125	255
15×2	29.5	0.26	140	155	270
15×3	44.5	0.39	170	185	330
20×2	39.5	0.35	185	205	350
20×3	59.5	0.52	220	245	425
20×5	99.1	0.88	295	325	560
25×3	74.5	0.66	270	300	520
25×5	124	1.11	350	395	670
30×3	89.5	0.79	315	355	610
30×5	149	1.33	400	450	780
40×3	119	1.06	420	460	790
40×5	199	1.77	520	600	1000
40×10	399	3.55	760	850	1500
50×5	249	2.22	630	720	1220
50×10	499	4.44	920	1030	1800
60×5	299	2.66	760	850	1430
60×10	599	5.33	1060	1200	2100
80×5	399	3.55	970	1070	1900
80×10	799	7.11	1380	1560	2500
100×5	499	4.44	1200	1350	2300
100×10	999	8.89	1700	1880	3100

جدول انتخاب فیوز ، بی متال و کابل موتورهای آسنکرون ( شبکه ۳۸۰ ولت )

توان موتور		جریان نامی A	فیوز A	بی متال A	کابل mm
KW	hp				
1.1	1.5	2.6	4	2.5-4	1.5
1.5	2	3.5	6	2.4-4	1.5
2.2	3	5	10	4-6	1.5
3	4	6.6	16	5.5-8	2.5
4	5.4	8.5	20	7-10	2.5
5.5	7.4	11.5	25	10-13	2.5
7.5	10	15.5	35	13-18	4
11	15	22	35	18-25	6
15	20	30	35	13-18	10
18.5	25	37	50	18-25	10
22	30	44	50	23-32	16
30	40	60	63	28-40	16
37	50	72	80	38-50	25
45	60	85	100	38-50	25
55	75	105	125	57-66	35
75	100	140	160	60-80	70
90	120	170	200	75-105	70
110	150	205	250	95-125	120

سازنده انواع تابلو برق های صنعتی

طراحی و ساخت بانک خازنی

اتوماسیون صنعتی و PLC

Web: [www.sarvniroo.ir](http://www.sarvniroo.ir)

E-mail: [info@sarvniroo.ir](mailto:info@sarvniroo.ir)